

Elektroheizmobil EHM 21 und 36

Technische Daten

	21 kW	36 kW
Leistung	21,6 kW	36 kW
Stromanschluss (3-fach Stecker)	1N~230 V 16 A 3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A	3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A 3N~400 V 63 A
Vorsicherung	1 x 16 3 x 16 3 x 32 A	3 x 16 3 x 32 3 x 63 A
Max. Leistung	2,4 7,2 21,6 kW	9 18 36 kW
Anzahl Leistungsstufen	1 x 2,4 kW 3 x 2,4 kW 9 x 2,4 kW	1 x 9 kW 2 x 9 kW 4 x 9 kW
Gewicht	55 kg	65 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	
Wirkungsgrad	99 %	
Schutzart	IP 44	
Max. Betriebsdruck	2,6 bar	
Min. Betriebsdruck	0,4 bar	
Sicherheitsventil	3,0 bar	
Temperaturbereich	10 – 85 °C	
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98 °C	
Ausdehnungsgefäß	8 Liter	
Kesselvolumen	11 Liter	
Anschluss Vorlauf Rücklauf	jeweils 3/4 Zoll	
Umwälzpumpe	Wilco-Para Msl/6-43/Sc.	



Technische Änderungen vorbehalten

- inkl. Dreifachstecker
- 3 Aufheizprogramme zur Estrichtrocknung
- davon eines am Gerät individuell einstellbar