

DCMHZ300

Voll funktionsfähige mobile Ölheizzentrale im Tandemanhänger mit integriertem Tank, Pumpe, Sicherheitsventil, Mischer, Expansion, inkl. 2x10m Anbindeleitung und 25 m elektro Anschlusskabel (Schuko).

Technische Daten

- Heizleistung: max. 300kW
- Abmessungen (L x B x H): 5000 x 2230 x 2550 mm; inkl. Deichsel, inkl. Kaminendstück
- Gewicht: ca. 1800 kg
- Anschlüsse VL / RL Storz C bzw. 2" AG
- Elektrischer Anschluss: 230 V / 16A / CEE
- Integrierte Tankanlage: 1500 Liter (2 x 750 Liter)
- max. Betriebsdruck: 5,6 bar
- Sicherheitsventil: 6 bar
- Integrierte Umwälzpumpe: max. 18 mWs / max. 40 m³
- Ausdehnungsgefäß: 200 Liter
- max. Heiztemperatur: 95 °C
- Deltacal Regler touch2.2
Vorlauf 20°C bis 90°C; Estrichprogramm bis 21 Tage frei einstellbar
- Fernüberwachung: Störmeldeweiterleitung per E-Mail; Einsicht in die Anlagenparameter über Webportal

Optional

- Frischwassermodul
- Schalldämpfer
- Fernüberwachung
- Ölversorgung